



NANOSIMO Márvány Felületkezelő

Termékleírás

Oldószermentes védelem a víz, zsír, olajszennyeződésekkel szemben speciálisan márványra és mészkőre kifejlesztve.

Tulajdonságok

A márvány foltvédelem kifejezetten azt a kívánságot veszi figyelembe, hogy legyen egy optimális védelem hosszú hatóidővel. Továbbá figyelembe veszi a kő gőzdiffúziós nyitottságát, az impregnáció könnyű gazdasági feldolgozását, a veszélyes anyagok felhasználatának csökkentését és a kő esztétikáját.

A NANOSIMO Márvány felületkezelő egy vízben oldott impregnáció(felületkezelő) semleges PH-értékkel és ezáltal kiválóan alkalmas polírozott márvány, mészkő-és savakra érzékeny felületekre.

Kitűnően behatol a kövek sűrű kapillárisaiba és megvédi ezeket a víz, olaj, zsír, gyanta stb.szennyeződésektől. Ezeket a szennyeződések messzemenően távol tartja a felülettől és így legtöbbször ezek mindenféle további tisztítószer használata nélkül letisztíthatók.

Az erősen szennyezett területeken is, mint konyha, étkezők, asztalok, pultok kívül, belül, szintén védőréteget képez egy jó ápolás szempontjából.

Maradó nedvességű burkolaton is alkalmazható.

A burkolat a kezelés során megtartja természetes színét és felületi adottságait. Nagyon ritka esetekben kötől függően felléphet minimális színtónus változás. Nem képez látható réteget a felületen és a gőzdiffúziós képesség is megmarad.

Nem tartalmaz szilikont és viaszt. A védőanyagok fluor polimerek, ezek nagyon hosszantartó kötést biztosítanak az alapanyaggal, ezáltal az élelmiszer feldolgozás területén is gondolkodás nélkül alkalmazható.

Felhasználási terület

Savra érzékeny kőfelületek védelmi kezelése.

Ide tartozik a Thassos, Carrara, Lasa, Botticino márvány, polírozott mészkő mint Solnhofener, Nero Marquina, Limestone, Agglo-márvány, de minden más fajtájú felszívóképes természetes-és műkö, mint gránit, gnejsz, cotto stb.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet:10-25°C

A terméket nem szabad hígítani. Használat előtt felrázandó .Ecsettel, hengerrel, szivaccsal vagy moppal lehet felvinni a tisztított, száraz felületre és 5-10 percig hatni hagyni. Magas nedvszívóképességű felületnél az anyagot újra fel kell vinni. Mielőtt a termék megszárad kendővel a maradék anyagot le kell dörzsölni a felületről. Alternatív lehetőségként a felesleget egy gumi le húzóval is le lehet szedni. Nem szabad a kezelendő felületet letakarni, illetve termékkel való érintkezés esetén rögtön nedves kendővel letörölni.

A felületet 20-30 perc után újra lehet használni. Az impregnációs védelem több nap alatt alakul ki teljesen. Ezt figyelembe kell venni a mintafelületeknél is. Ebben az időintervallumban a tisztítás kizárólag csak vezetékes vízzel történhet, mindenféle adalékanyag nélkül. Ezt követően a felület tisztítására, a rendszeres ápolásra a NANOSIMO Univerzális tisztítónkat ajánljuk. Erősen szennyezett területeken (konyha, fürdő, műhely, bevásárlóközpontok) a NANOSIMO Univerzális tisztítónkat lehet használni, így a hatást állandóan felfrissítjük.

Gyöngyeffekt

A Márvány felületkezelő alkalmazása során egy zavaró gyöngyöző hatás keletkezhet. Ez a felületi maradékanyagok miatt jöhet létre és rövid időn belül eltűnik. A gyöngyhatás nem képez alapot arra, hogy ez alapján ítéljük meg az impregnáció védőhatását és tartósságát.

Kiadósság:

1 liter termék kb. 10-20 m²-re elegendő.

Tárolás

Csak eredeti tárolóedényben, fagymentes helyen, legfeljebb a szállítás után 12 hónapig tárolható.

Technikai adatok:

Sűrűség: 1,1g/cm³ 20 °C-on
Szín: sárgás
Illat: klinikai
PH-érték: 7-8

Kérjük figyelembe venni

Filmképződést elkerülni.

A köveket mint a márványt vagy a mészkövet a savak megtámadják. Ecet, üdítőitalok és a gyümölcssavak savakat tartalmaznak, amik ezeket a köveket marják és matt felületeket hagynak maguk után. Itt az impregnálás nem tud védelmet nyújtani, de a zavaró hatást lehet enyhíteni, csökkenteni.