



## **NANOSIMO Műanyag Lotus WL Felületkezelő**

### **Termékleírás**

A NANOSIMO Műanyag LotusWL egy vízbázisú felületkezelő anyag, ami minden Fajta műanyag felületen (poliészter, PMMA, PC) kifejti az "easy to clean" hatást (öntisztító hatás). A festett és polírozott felület egy vékony láthatatlan filmréteget kap, ami a szennyeződések és idegen anyagok megtapadását csökkenti és a vizet jobban lepergeti. A NANOSIMO Műanyag LotusWL felületkezelő szilikon, viasz-és olajmentes. Egyszer be kell fújni vele a felületet és ezáltal teljesen kifejti hatását. Az UV védelem által bútorai kopásállóságának ideje jelentősen meghosszabbodik.

### **Alkalmazás/háttér**

műanyag zuhanykabinok, műanyag ablakkeretek, kerti bútorok

### **Eljárás/Hígítás**

PH-érték:	semleges
Szín:	színtelen
Illat:	semleges
Tárolás:	+5°C-+30°C
Eltarthatóság:	kb.2 év

### **Használati utasítás**

Egy alapos előtisztítás után a terméket egy puha kendővel az adott felületre fel kell vinni. Kb.2-3 perc után puha kendővel utó polírozni.

A víztaszító hatás kb.15 perc után alakul ki, ami anyagtól, reaktivitástól és hőmérséklettől függően pár perc után még egyre jobbra válik.

A teljes védelem –a környezeti levegőtől függően-1-2 óra alatt alakul ki.

**KÖRNYEZETBARÁT      NINCS VESZÉLYJEL-  
HOSSZÚ IDŐN ÁT TARTÓ STABILITÁS**